

PM-systems<sup>®</sup>



CE gecertificeerd

Professionele **KRACHTPATSER**  
"Twin Hammer Mechanism"

van 104dB  
met geluiddemper  
naar 94dB

**PMI**holland bv

**M2016**

Een Gewichtige **LICHTGEWICHT**  
Slagmoersleutel 1"sq.dr.

met Ergonomische **Handgreep** en **Geluiddemper**

**Vermogen : 2.712 Nm**  
**Gewicht : 8,1 kg**  
**Luchtverbruik: 255 Ltr/min**



zonder geluiddemper 104dB

**Specificaties:**

Aandrijfvierkant : 1"  
**Vermogen max. : 2.712 Nm**  
Vermogen instelbaar : 3 standen L/R  
Lengte : 487 mm  
Omw./min. max. : 5000  
Slang diameter : 3/4" inw.  
**Luchtverbruik gemidd. : 255 ltr/min.**  
**Gewicht : 8,1 KG**  
Werkdruk : 6,8 Bar

Dagelijks smeren met olie voor persluchtgereedschap



met geluiddemper 94dB \*)

**Geluiddemper**

1. Eenvoudige bediening met de trekker aan de binnenkant van de handgreep.
2. Vermogen instelbaar: 3 standen links- en rechtsom.
3. Dubbele toevoer naar de luchtmotor die het vermogen met meer dan 10% verhoogt - Patent -
4. Het professionele motorontwerp verzekert een gelijkmatige afgifte van het vermogen.
5. De handgrepen beschermen de sleutel tegen beschadiging.
6. Het "Twin Hammer Impact Mechanisme" - Patent - levert meer vermogen en gelijkmatige slagen.
7. Uitlaat aan de zijkant

**M2016 is CE-gecertificeerd**

**\*) Het testrapport wordt u op verzoek toegestuurd**

Gegevens zijn in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant

Garantietermijn 1 jaar op materiaal en fabricagefouten.  
Raadpleeg voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing.

**PMI**holland bv  
Rucphensebaan 54  
NL 4706 PJ ROOSEDAAL  
tel.: +31 165 39 44 33  
www.pmi holland.com  
e-mail: info@pmiholland.com